

## BESCHRIJVING

- Halfvloeibare coating op basis van bitumen, oplosmiddelen en kleefstoffen.

## GEbruik

- **IKOpro Fundering** wordt gebruikt tegen vocht als buitenbescherming van :
  - funderingen en muren
  - betonnen sokkels en leidingen...
  - alle constructies in aanraking met aarde

## EIGENSCHAPPEN

- Kan worden aangebracht op licht vochtige ondergrond.
- Vormt snel een waterdichte en sterke bekleding.
- Is meteen na het aanbrengen bestand tegen vorst en regen.
- Hecht uitstekend op metselwerk en cement-bepleistering.
- Dicht poriën en micro-scheurtjes.
- Wordt gemakkelijk aangebracht met een borstel, zowel in de zomer als in de winter, zonder opwarmen noch voorbereiding.
- Bezit voldoende viscositeit om met twee lagen een perfecte en duurzame bescherming te verkrijgen.
- Bevat geen teer.

## KENMERKEN

- Kleur : zwart
- Dichtheid bij 20° C : +/- 0,89
- Viscositeit bij 25° C - Brookfield RVT - spindle 3 - 50 t/min : 350 cps
- Droogtijd bij 20° C - RV 50-60 %
  - \* Handdroog : na +/- 4 u
  - \* Aanbrengen van 2de laag : na +/- 4 u
  - \* Bekomt zijn fysische eigenschappen: na +/- 24 u
- Gehalte aan droge stof - in gewicht : 54-55 %
- Maximumdikte per verticale laag : 0,5 mm

## VERWERKEN

### 1. Voorbereiden van de ondergrond

- De ondergrond moet zuiver zijn en vrij zijn van losse deeltjes.
- **IKOpro Fundering** kan aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond.

### 2. Aanbrengen van IKOpro Fundering

- Vóór gebruik het product goed mengen.
- **IKOpro Fundering** aanbrengen met een borstel of airless pistool-opening 0,024 duim, zelfs bij koud weer (min 0° C).

## VERBRUIK :

- Op metalen oppervlakten: 2 lagen à rato van 2,5 m<sup>2</sup>/L per laag = 0,4 L/m<sup>2</sup> per laag.
- Op alle andere oppervlakten: 1<sup>ste</sup> laag circa 1,5 m<sup>2</sup>/L = 0,67 L/m<sup>2</sup>; 2<sup>de</sup> laag circa 2,5 m<sup>2</sup>/L = 0,4 L/m<sup>2</sup>.

## REINIGEN VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN :

- White-Spirit

## BEWAREN :

- 3 jaar, in hermetisch gesloten verpakking, ver weg van elke warmtebron

## VERPAKKING :

- Bus van 5L en 25L



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op [www.ikopro.com](http://www.ikopro.com).